



SKRUVKOMPRESSOR CRS 1513

Kraftfull ljuddämpad skruvkompressor 15 HK. Tillverkad för kontinuerlig drift. Frontpanelen är enkel att öppna för service. Den kompakta designen och den vertikala utformningen gör dem extremt lätta att installera och placera. Utrustad med kyltork och utgångsfilter.

Arbetsprincip: Hjärtat i skruvkompressorn är själva skruvpaketet, det består av två motverkande rotorerna som komprimerar luften. Rotorerna går i ett oljebad, den tunna oljefilmen gör att det blir en tätning mellan rotorerna så att luften kan komprimeras. Luften passerar genom ett separatorfilter för att ta bort oljan, därefter går luften genom luftkylaren som gör att lufttemperaturen på den utgående luften inte blir så mycket högre än omgivningstemperaturen.



Anslutning R:	3/4 tum
Decibel:	68
Elektrisk anslutning:	400 v
Luftmängd vid 12 bar:	1130 l/min
Max arbetstryck bar:	13
Motor hk:	15
Mått LxBxH:	1438x656x1468
Rek. säkring/amp:	35
Tankstorlek L:	270
Vikt kg:	425
Kyltork:	Ja
Utgångsfilter 0,01um:	Ja

BOAB HJULDELAR AB
0530-133 33
info@boabhjuldclar.se

